



Plazastep P - 41493

L'alternative flexible pour une stabilité optimale et un rapport prix-performances exceptionnel.

Description du produit

- L'alternative flexible pour une stabilité optimale et un rapport prix-performances exceptionnel.
- Dimensions particulièrement compactes à l'état replié.
- Marches sûres et confortables.
- Arceau de sécurité avec bac de dépôt pratique, en option pour la variante à 3 marches, pour la variante à 4 ou 5 marches, l'arceau et les roulettes sur le plan d'appui sont montés de série.
- N° de réf. 41493 et 41494 de série avec roulettes pour un déplacement aisé de l'escalier.
- Marches de 205 x 360 mm en alliage léger pour un stand sûr et confortable.
- Arceau de sécurité avec bac de dépôt pratique.
- De série avec roulettes et élément support.
- Extrémités de montants recouverts de capuchons en plastique.



Conseils et particularités

Dimensions compactes pour le transport et le stockage.

Conforme à la norme EN 14183.

Caractéristiques du produit

Arceau de sécurité

oui



| | |
|--|----------------------------|
| Bac porte-outils | Plastique |
| Charge | max. 150 kg |
| Cotes de transport | 1.070 mm × 550 mm × 110 mm |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 220 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Hauteur de plate-forme | 0.66 m |
| Hauteur de travail | 2.65 m |
| Largeur de plate-forme | 360 mm |
| Largeur extérieure, inférieure | 0.57 m |
| Longueur de plate-forme | 205 mm |
| Matériau | Aluminium naturel |
| Nombre de marches avec plate-forme | 3 |
| Normes | EN 14183 |
| Poids | 8.5 kg |
| Profondeur des marches | 205 mm |
| Revêtement | naturel |
| Section des montants | 68 mm |
| Type d'échelon / de marche | nervuré |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 2.4.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.