



Plazastep P - 41493

L'alternative flexible pour une stabilité optimale et un rapport prix-performances exceptionnel.

Description du produit

- L'alternative flexible pour une stabilité optimale et un rapport prix-performances exceptionnel.
- Dimensions particulièrement compactes à l'état replié.
- Marches sûres et confortables.
- Arceau de sécurité avec bac de dépôt pratique, en option pour la variante à 3 marches, pour la variante à 4 ou 5 marches, l'arceau et les roulettes sur le plan d'appui sont montés de série.
- N° de réf. 41493 et 41494 de série avec roulettes pour un déplacement aisément de l'escalier.
- Marches de 205 x 360 mm en alliage léger pour un stand sûr et confortable.
- Arceau de sécurité avec bac de dépôt pratique.
- De série avec roulettes et élément support.
- Extrémités de montants recouverts de capuchons en plastique.



Conseils et particularités

Dimensions compactes pour le transport et le stockage.

Conforme à la norme EN 14183.

Caractéristiques du produit



| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Arceau de sécurité oui | Bac porte-outils Plastique | Charge max. 150 kg | Cotes de transport 1.070 mm × 550 mm × 110 mm | Ecartement vertical entre les échelons / marches 220 mm |
| Garantie 10 ans | Hauteur de plate-forme 0.66 m | Hauteur de travail 2.65 m | Largeur de plate-forme 360 mm | Largeur extérieure, inférieure 0.57 m |
| Longueur de plate-forme 205 mm | Matériaux Aluminium naturel | Nombre de marches avec plate-forme 3 | Normes EN 14183 | Poids 8.5 kg |
| Profondeur des marches 205 mm | Revêtement naturel | Section des montants 68 mm | Type d'échelon / de marche nervuré | |