



## Stella L - 41517

La solution flexible pour une utilisation polyvalente :  
 montée aisée et stabilité parfaite grâce à une échelle  
 extra-large.

### Description du produit

- La solution flexible pour une utilisation polyvalente : montée aisée et stabilité parfaite grâce à une échelle extra-large.
- Très légère et extrêmement stable.
- Également disponible comme échelle de rayonnage.
- Section d'échelon 30 mm.
- Largeur extérieure: 490 mm.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.



### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie  
 « professional »

### Caractéristiques du produit

|                              |  |   |                           |                                    |
|------------------------------|--|---|---------------------------|------------------------------------|
| Charge<br><b>max. 150 kg</b> | Cotes de transport<br><b>5.850 mm x ca. 500 mm x 75 mm</b> | Ecartement vertical entre les échelons / marches<br><b>270 mm</b> | Garantie<br><b>10 ans</b> | Hauteur de travail<br><b>6.6 m</b> |
|                              |  |   |                           |                                    |



|   |   |  |                                |                                      |
|---|---|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| Liaison montant-marches / échelons rivetée<br><b>sertie</b> | Longueur d'échelle<br><b>5.86 m</b>           | Matériaux<br><b>Aluminium naturel</b>  | Nombre d'échelons<br><b>20</b> | Normes<br><b>EN 131 professional</b> |
| Poids<br><b>13.2 kg</b>                                     | Poutrelle transversale large<br><b>1.09 m</b> | Profondeur des marches<br><b>30 mm</b> | Revêtement<br><b>naturel</b>   | Section des montants<br><b>73 mm</b> |
| Type d'échelon / de marche<br><b>nervuré</b>                | certification-mark-pf<br><b>TÜV-SÜD</b>       |  |                                |                                      |