



## Skymaster X - 41536

Convertible pour les tâches difficiles avec un plus en matière de sécurité.

### Description du produit

- Convertible pour les tâches difficiles avec un plus en matière de sécurité.
- Peut s'utiliser dans des escaliers (références 41536-41540).
- Une liaison rigide.
- Plan supérieur utilisable séparément comme échelle d'appui simple (référence 41536-41540).
- Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
- Fixation optimale des guides de coulisse par une construction solidaire du montant.
- Le système de verrouillage et les ferrures de guidage se remplacent par vissage.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.



### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

### Caractéristiques du produit



Assemblage rigide <b>unilatéral</b>	Charge <b>max. 150 kg</b>	Cotes de transport <b>1.880 mm × 500 mm × 180 mm</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>265 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>
Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans <b>5 m</b>	Liaison montant-marches / échelons rivetée <b>sertie</b>	Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans <b>4.1 m</b>	Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable <b>3 m</b>	Longueur d'échelle, repliée <b>1.9 m</b>
Matériau <b>Aluminium naturel</b>	Nombre d'échelons <b>6</b>	Nombre d'échelons <b>3 × 6</b>	Normes <b>EN 131 professional</b>	Poids <b>13.8 kg</b>
Poutrelle transversale large <b>0.8 m</b>	Profondeur des marches <b>30 mm</b>	Revêtement <b>naturel</b>	Section des montants <b>68 mm</b>	Type d'échelon / de marche <b>nervuré</b>

certification-mark-pf

**TÜV-SÜD**