



Assemblage rigide	unilatéral
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Cotes de transport	1.880 mm × 500 mm × 180 mm
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans	5 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans	4.1 m
Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable	3 m
Longueur d'échelle, repliée	1.9 m
Matériau	Aluminium naturel
Nombre d'échelons	6
Nombre d'échelons	3 × 6
Normes	EN 131 professional
Poids	13.8 kg
Poutrelle transversale large	0.8 m
Profondeur des marches	30 mm
Revêtement	naturel
Section des montants	68 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 1.7.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.