



Skymaster X - 41539

Convertible pour les tâches difficiles avec un plus en matière de sécurité.

Description du produit

- Convertible pour les tâches difficiles avec un plus en matière de sécurité.
- Peut s'utiliser dans des escaliers (références 41536-41540).
- Une liaison rigide.
- Plan supérieur utilisable séparément comme échelle d'appui simple (référence 41536-41540).
- Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
- Fixation optimale des guides de coulisse par une construction solidaire du montant.
- Le système de verrouillage et les ferrures de guidage se remplacent par vissage.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit



Assemblage rigide unilatéral	Charge max. 150 kg	Cotes de transport 2.730 mm × 500 mm × 200 mm	Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm	Garantie 10 ans
Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans 7.45 m	Liaison montant-marches / échelons rivetée sertie	Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans 6.7 m	Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable 4.7 m	Longueur d'échelle, repliée 2.7 m
Matériau Aluminium naturel	Nombre d'échelons 9	Nombre d'échelons 3 × 9	Normes EN 131 professional	Poids 20 kg
Poutrelle transversale large 1.1 m	Profondeur des marches 30 mm	Revêtement naturel	Section des montants 85 mm	Type d'échelon / de marche nervuré

certification-mark-pf

TÜV-SÜD