Skymaster X - 41539

Convertible pour les tâches difficiles avec un plus en matière de sécurité.

Description du produit

- Convertible pour les tâches difficiles avec un plus en matière de sécurité.
- Peut s'utiliser dans des escaliers (références 41536-41540).
- Une liaison rigide.
- Plan supérieur utilisable séparément comme échelle d’appui simple (référence 41536-41540).
- Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
- Fixation optimale des guides de coulisse par une construction solidaire du montant.
- Le système de verrouillage et les ferrures de guidage se remplacent par vissage.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Échelons et montants en profilé d‘aluminium extrudé.

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Assemblage rigide **unilatéral**	Charge **max. 150 kg**	Cotes de transport **2.730 mm × 500 mm × 200 mm**	Ecartement vertical entre les échelons / marches **265 mm**	Garantie **10 ans**
Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans **7.45 m**	Liaison montant-marches / échelons rivetée **sertie**	Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans **6.7 m**	Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable **4.7 m**	Longueur d'échelle, repliée **2.7 m**
Matériau **Aluminium naturel**	Nombre d'échelons **9**	Nombre d'échelons **3 × 9**	Normes **EN 131 professional**	Poids **20 kg**
Poutrelle transversale large **1.1 m**	Profondeur des marches **30 mm**	Revêtement **naturel**	Section des montants **85 mm**	Type d'échelon / de marche **nervuré**