



Skymaster X - 41540

Convertible pour les tâches difficiles avec un plus en matière de sécurité.

Description du produit

- Convertible pour les tâches difficiles avec un plus en matière de sécurité.
- Peut s'utiliser dans des escaliers (références 41536-41540).
- Une liaison rigide.
- Plan supérieur utilisable séparément comme échelle d'appui simple (référence 41536-41540).
- Peut s'utiliser dans les escaliers.
- Plan supérieur également utilisable séparément comme échelle d'appui.
- Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
- Fixation optimale des guides de coulisse par une construction solidaire du montant.
- Le système de verrouillage et les ferrures de guidage se remplacent par vissage.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie



ZARGES

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/ch-fr/produits/skymaster-x-41540>



« professional »

Caractéristiques du produit

Assemblage rigide unilatéral	Charge max. 150 kg	Cotes de transport 3.010 mm x 500 mm x 210 mm	Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm	Garantie 10 ans
Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans 7.7 m	Liaison montant-marches / échelons rivetée sertie	Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans 6.9 m	Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable 4.95 m	Longueur d'échelle, repliée 3 m
Matériaux Aluminium naturel	Nombre d'échelons 10	Nombre d'échelons 3 x 10	Normes EN 131 professional	Poids 25.2 kg
Poutrelle transversale large 1.1 m	Profondeur des marches 30 mm	Revêtement naturel	Section des montants 85 mm	Type d'échelon / de marche nervuré
certification-mark-pf TÜV-SÜD				