# Skymaster X - 41542

Convertible pour les tâches difficiles avec un plus en matière de sécurité.

## Description du produit

- Convertible pour les tâches difficiles avec un plus en matière de sécurité.
- Peut s'utiliser dans des escaliers (références 41536-41540).
- Une liaison rigide.
- Plan supérieur utilisable séparément comme échelle d’appui simple (référence 41536-41540).
- Ne peut pas être s'utiliser dans les escaliers.
- Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
- Fixation optimale des guides de coulisse par une construction solidaire du montant.
- Le système de verrouillage et les ferrures de guidage se remplacent par vissage.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Échelons et montants en profilé d‘aluminium extrudé.

## Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

## Caractéristiques du produit

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Assemblage rigide<br>**unilatéral** | Charge<br>**max. 150 kg** | Cotes de transport<br>**3.590 mm × 500 mm × 230 mm** | Ecartement vertical entre les échelons / marches<br>**265 mm** | Garantie<br>**10 ans** |
| Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans<br>**9.35 m** | Liaison montant-marches / échelons rivetée<br>**sertie** | Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans<br>**8.6 m** | Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable<br>**6.1 m** | Longueur d'échelle, repliée<br>**3.55 m** |
| Matériau<br>**Aluminium naturel** | Nombre d'échelons<br>**12** | Nombre d'échelons<br>**3 × 12** | Normes<br>**EN 131 professional** | Poids<br>**30.1 kg** |
| Poutrelle transversale large<br>**1.2 m** | Profondeur des marches<br>**30 mm** | Revêtement<br>**naturel** | Section des montants<br>**98 mm** | Type d'échelon / de marche<br>**nervuré** |