



Skymaster X - 41544

Convertible pour les tâches difficiles avec un plus en matière de sécurité.

Description du produit

- Convertible pour les tâches difficiles avec un plus en matière de sécurité.
- Peut s'utiliser dans des escaliers (références 41536-41540).
- Une liaison rigide.
- Plan supérieur utilisable séparément comme échelle d'appui simple (référence 41536-41540).
- Ne peut pas être s'utiliser dans les escaliers.
- Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
- Fixation optimale des guides de coulisse par une construction solidaire du montant.
- Le système de verrouillage et les ferrures de guidage se remplacent par vissage.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit



Assemblage rigide unilatéral	Charge max. 150 kg	Cotes de transport 4.140 mm × 500 mm × 230 mm	Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm	Garantie 10 ans
Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans 10.4 m	Liaison montant-marches / échelons rivetée sertie	Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans 9.7 m	Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable 6.95 m	Longueur d'échelle, repliée 4.15 m
Matériaux Aluminium naturel	Nombre d'échelons 14	Nombre d'échelons 3 × 14	Normes EN 131 professional	Poids 37.9 kg
Poutrelle transversale large 1.2 m	Profondeur des marches 30 mm	Revêtement naturel	Section des montants 98 mm	Type d'échelon / de marche nervuré
certification-mark-pf TÜV-SÜD				