



R13step B - 41555

Échelle au pouvoir antidérapant optimal, grâce aux marches R13 adaptées à une utilisation en environnement huileux ou humide.

Description du produit

- Échelle au pouvoir antidérapant optimal, grâce aux marches R13 adaptées à une utilisation en environnement huileux ou humide.
- Marches de 80 mm de profondeur avec revêtement R13, profilage et perforations favorisant l'écoulement des liquides.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Charnières en aluminium moulé sous pression.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Hauteurs de travail maximales par accès de 280 mm de hauteur.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Cotes de transport ca. 1.750 mm x ca. 530 mm x ca. 220	Ecartement vertical entre les échelons / marches	Garantie 10 ans	Hauteur de travail 3.05 m
------------------------------	--	--	---------------------------	-------------------------------------



ZARGES

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/ch-fr/produits/r13step-b-41555>



	mm	265 mm		
Largeur extérieure, inférieure 0,53 m	Liaison montant-marches / échelons rivetée sertie	Longueur d'échelle 1,7 m	Matériau Aluminium naturel	Nombre de marches 6
Nombre de marches 2 × 6	Normes EN 131 professional	Poids 9,3 kg	Profondeur des marches 80 mm	Protection anti-écartement Sangle
Revêtement anodisé	Section des montants 73 mm	Surface de base 1,37 m × 0,53 m	Type d'échelon / de marche Marche R13	certification-mark-pf TÜV-SÜD
hauteur d'échelle verticale 1,58 m				