



Alto L - 41556

L'alternative compacte, tant en termes d'encombrement et de poids qu'en matière de rapport qualité/prix.

Description du produit

- L'alternative compacte, tant en termes d'encombrement et de poids qu'en matière de rapport qualité/prix.
- Très légère et extrêmement stable.
- Section d'échelon 30 mm.
- Largeur extérieure: 350 mm.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

| | |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Certification | TÜV-SÜD |
| Charge | max. 150 kg |
| Cotes de transport | 4.730 mm × 350 mm × 70 mm |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 270 mm |



| | |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Garantie | 10 ans |
| Hauteur de travail | 5.5 m |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | sertie |
| Longueur d'échelle | 4.73 m |
| Matériau | Aluminium naturel |
| Nombre d'échelons | 16 |
| Normes | EN 131 professional |
| Poids | 9.2 kg |
| Poutrelle transversale large | 0.89 m |
| Profondeur des marches | 30 mm |
| Revêtement | naturel |
| Section des montants | 68 mm |
| Type d'échelon / de marche | nervuré |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 28.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.