




## R13step B - 41563

Échelle au pouvoir antidérapant optimal, grâce aux marches R13 adaptées à une utilisation en environnement huileux ou humide.

### Description du produit

- Échelle au pouvoir antidérapant optimal, grâce aux marches R13 adaptées à une utilisation en environnement huileux ou humide.
- Marches de 80 mm de profondeur avec revêtement R13, profilage et perforations favorisant l'écoulement des liquides.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Charnières en aluminium moulé sous pression.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Hauteurs de travail maximales par accès de 280 mm de hauteur.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.



### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

### Caractéristiques du produit

|                              |  |  |                           |                                     |
|------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------------------------|
| Charge<br><b>max. 150 kg</b> | Cotes de transport<br><b>ca. 3.390 mm x ca. 710 mm x ca. 220</b> | Ecartement vertical entre les échelons / marches | Garantie<br><b>10 ans</b> | Hauteur de travail<br><b>4.65 m</b> |
|------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------------------------|



|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
|  | <b>mm</b>   | <b>265 mm</b>                             |   |   |
| Largeur extérieure,<br>inférieure<br><b>0,71 m</b> | Liaison montant-marches / échelons rivetée<br><b>sertie</b> | Longueur d'échelle<br><b>3,39 m</b>       | Matériau<br><b>Aluminium naturel</b>            | Nombre de marches<br><b>12</b>              |
| Nombre de marches<br><b>2 × 12</b>                 | Normes<br><b>EN 131 professional</b>                        | Poids<br><b>17,8 kg</b>                   | Profondeur des marches<br><b>80 mm</b>          | Protection anti-écartement<br><b>Sangle</b> |
| Revêtement<br><b>anodisé</b>                       | Section des montants<br><b>73 mm</b>                        | Surface de base<br><b>2,55 m × 0,71 m</b> | Type d'échelon / de marche<br><b>Marche R13</b> | certification-mark-pf<br><b>TÜV-SÜD</b>     |
| hauteur d'échelle verticale<br><b>3,15 m</b>       |   |   |   |   |