



R13step B - 41565

Échelle au pouvoir antidérapant optimal, grâce aux marches R13 adaptées à une utilisation en environnement huileux ou humide.

Description du produit

- Échelle au pouvoir antidérapant optimal, grâce aux marches R13 adaptées à une utilisation en environnement huileux ou humide.
- Marches de 80 mm de profondeur avec revêtement R13, profilage et perforations favorisant l'écoulement des liquides.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Charnières en aluminium moulé sous pression.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Hauteurs de travail maximales par accès de 280 mm de hauteur.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeable pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Cotes de transport ca. 3.950 mm x ca. 770 mm x ca. 220 mm	Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm	Garantie 10 ans	Hauteur de travail 5.2 m
Largeur extérieure, inférieure 0.77 m	Liaison montant-marches / échelons rivetée sertie	Longueur d'échelle 3.95 m	Matériau Aluminium naturel	Nombre de marches 14
Nombre de marches 2 x 14	Normes EN 131	Poids 22.6 kg	Profondeur des marches 80 mm	Protection anti-écartement Sangle



	professional			
Revêtement anodisé	Section des montants 73 mm	Surface de base 2,95 m × 0,77 m	Type d'échelon / de marche Marche R13	hauteur d'échelle verticale 3.67 m