



Skymaster Plus X - 41579

Une échelle, de multiples fonctions : la solution flexible pour une montée et une descente sécurisées, associées à une stabilité exceptionnelle, particulièrement confortable et sûre grâce aux marches de 80 mm de profondeur sur le plan supérieur.

Description du produit

- Une échelle, de multiples fonctions : la solution flexible pour une montée et une descente sécurisées, associées à une stabilité exceptionnelle, particulièrement confortable et sûre grâce aux marches de 80 mm de profondeur sur le plan supérieur.
- Particulièrement léger grâce à la combinaison d'une échelle à marches et d'une échelle à échelons (conception hybride).
- Stabilité maximale grâce à une liaison rigide bilatérale.
- Avec roulette intégrée à la traverse pour un transport ergonomique.
- Plan supérieur d'échelle avec dispositif roulettes d'extrémité.
- Plan supérieur utilisable séparément comme échelle d'appui simple (références 41578-41579).
- Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
- Fixation optimale des guides de coulisse par une construction solidaire du montant.
- Le système de verrouillage et les ferrures de guidage se remplacent par vissage.
- Sabots en plastique interchangeable antidérapants.




Conseils et particularités

Stabilité sûre et optimale grâce à la traverse ultra-large et aux deux liaisons rigides.

Conforme à la norme EN 131, catégorie

« professional »



Caractéristiques du produit

Assemblage rigide des deux côtés	Charge max. 150 kg	Cotes de transport ca. 3.015 mm x ca. 500 mm x ca. 230 mm	Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm	Garantie 10 ans
Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans max. ca. 7.6 m	Liaison montant-marches / échelons rivetée sertie	Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans 6.88 m	Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable 4.94 m	Longueur d'échelle, repliée 3.01 m
Matériau Aluminium naturel	Nombre d'échelons 10	Nombre d'échelons 3 x 10	Normes EN 131 professional	Poids 26.2 kg
Poutrelle transversale large 1.185 m	Revêtement naturel	Section des montants 85 mm	Type d'échelon / de marche nervuré	pÿGallette roulement Caoutchouc