



Skymaster Plus X - 41581

Une échelle, de multiples fonctions : la solution flexible pour une montée et une descente sécurisées, associées à une stabilité exceptionnelle, particulièrement confortable et sûre grâce aux marches de 80 mm de profondeur sur le plan supérieur.

Description du produit

- Une échelle, de multiples fonctions : la solution flexible pour une montée et une descente sécurisées, associées à une stabilité exceptionnelle, particulièrement confortable et sûre grâce aux marches de 80 mm de profondeur sur le plan supérieur.
- Particulièrement léger grâce à la combinaison d'une échelle à marches et d'une échelle à échelons (conception hybride).
- Stabilité maximale grâce à une liaison rigide bilatérale.
- Avec roulette intégrée à la traverse pour un transport ergonomique.
- Plan supérieur d'échelle avec dispositif supérieur roulant.
- Plan supérieur utilisable séparément comme échelle d'appui simple (références 41578-41579).
- Système anti-écartement composé de sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue.
- Fixation optimale des guides de coulisse par une construction solidaire du montant.





- Le système de verrouillage et les ferrures de guidage se remplacent par vissage.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

Conseils et particularités

Stabilité sûre et optimale grâce à la traverse ultra-large et aux deux liaisons rigides.

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Assemblage rigide	des deux côtés
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Cotes de transport	ca. 4.145 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans	max. ca. 10.2 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans	9.73 m
Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable	6.94 m
Longueur d'échelle, repliée	4.14 m
Matériau	Aluminium naturel
Nombre d'échelons	14



Nombre d'échelons	3 × 14
Normes	EN 131 professional
Poids	36.6 kg
Poutrelle transversale large	1.2 m
Revêtement	naturel
Section des montants	98 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré
Galets de roulement	Caoutchouc

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 13.5.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.