




R13step S - 41637

Montée sécurisée grâce à un pouvoir antidérapant optimal des marches R13 adaptées à une utilisation en environnement huileux ou humide.

Description du produit

- Montée sécurisée grâce à un pouvoir antidérapant optimal des marches R13 adaptées à une utilisation en environnement huileux ou humide.
- Grande plateforme de travail avec revêtement R13 pour une station debout sûre et confortable, même pour les travaux de longue durée.
- Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
- Marches de 80 mm de profondeur avec revêtement R13, profilage et perforations favorisant l'écoulement des liquides.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Logement porte-outils pratique en aluminium pour les petites pièces et les outils.
- Plate-forme de travail en profilés d'alu extrudés (300 mm x 250 mm) avec revêtement R13 pour une bonne stabilité, même pour les travaux de longue durée.
- Hauteurs de travail maximales par accès de 280 mm de hauteur.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.





ZARGES

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:
<https://www.zarges.com/ch-fr/produits/r13step-s-41637>



Conseils et particularités

Plate-forme et marches garnies d'un revêtement R13.

Conforme à la norme EN 131, catégorie
« professional »

Caractéristiques du produit

Bac porte-outils Aluminium naturel	Charge max. 150 kg	Cotes de transport ca. 1.870 mm × ca. 530 mm × ca. 170 mm	Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm	Garantie 10 ans
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 73mm / 58mm	Hauteur de plate-forme 1.06 m	Hauteur de travail 3.1 m	Largeur de plate-forme 300 mm	Largeur extérieure, inférieure 0.53 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée sertie	Longueur d'échelle 1.87 m	Longueur de plate-forme 250 mm	Matériau Aluminium naturel	Nombre de marches avec plate-forme 4
Normes EN 131 professional	Poids 9.8 kg	Profondeur des marches 80 mm	Revêtement anodisé	Section des montants 73 mm
Section des montants 58 mm	Surface de base 0,76 m × 0,53 m	Type d'échelon / de marche Marche R13	certification-mark-pf TÜV-SÜD	