



# ZAP Safemaster S - 41679

Montée et descente sûres grâce aux marches anti-dérapantes et à la rambarde, stabilité optimale et cotes de transport compactes.

## Description du produit

- Montée et descente sûres grâce aux marches anti-dérapantes et à la rambarde, stabilité optimale et cotes de transport compactes.
- Stabilité optimale grâce à une liaison rigide bilatérale.
- Transport peu encombrant grâce aux mains courantes anodisées rabattables.
- Repliage facile et rapide de l'échelle grâce à la poignée sur la plateforme.
- Grande plate-forme de travail (400 x 400 mm).
- Mains-courantes et garde-corps anodisés.
- Grand logement porte-outils pour les outils et les petites pièces.
- Marches de 80 mm de profondeur avec ZARGES Safer Step Technology.
- Jeux de stabilisateurs proposés en option, pouvant être montés a posteriori conformément à la norme EN 131, partie 7.



## Caractéristiques du produit

Bac porte-outils <b>Aluminium naturel</b>	Charge <b>max. 150 kg</b>	Cotes de transport <b>ca. 3.830 mm x 773 mm x 210 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort <b>73mm / 58mm</b>
Hauteur de plate-forme <b>2.34 m</b>	Hauteur de travail <b>4.34 m</b>	Hauteur du garde-corps <b>1000 mm</b>	Hauteur, garde-corps compris <b>3.4 m</b>	Largeur de plate-forme <b>400 mm</b>



Largeur extérieure, inférieure <b>0.8 m</b>	Longueur d'échelle <b>3.83 m</b>	Longueur de plate-forme <b>400 mm</b>	Matériau plateforme <b>Tôle ondulée en alu</b>	Nombre de marches avec plate-forme <b>9</b>
Normes <b>EN 131 professional</b>	Poids <b>20.4 kg</b>	Profondeur des marches <b>80 mm</b>	Protection anti-écartement <b>Assemblage rigide</b>	Section des montants <b>73 mm</b>
Section des montants <b>58 mm</b>	Type d'échelon / de marche <b>Safer Step</b>			