



Mobil Box K 424 XC - 41811

La nouvelle K 424 XC réunit la qualité légendaire des caisses ZARGES et la mobilité.

Description du produit

- Grâce à ses roulettes intégrées et à sa poignée télescopique, la caisse K 424 XC séduit par sa mobilité et son ergonomie.
- Les moulures d'angle et sur tout le pourtour assurent une stabilité supplémentaire, d'où une capacité de charge élevée allant jusqu'à 50 kg malgré un faible poids.
- Empilage sécurisé grâce à des coins de gerbage en fonte d'aluminium résistant aux chocs et à des éléments de gerbage intégrés dans le cadre porteur.
- D'autres jeux de roulettes sont disponibles pour une meilleure aptitude tout-terrain.
- Caisse en aluminium robuste, mobile dans la qualité ZARGES, longue durée de vie, compagnon fiable.
- Mobilité optimale grâce aux roulettes de 50 mm intégrées et la poignée télescopique (n° de référence 41810-41814) ou seconde poignée tombante à ressort à l'avant (n° de référence 41815).
- Fonctionnement silencieux grâce aux galets spéciaux de \varnothing 50 mm en polyuréthane et polyamide.
- Fermetures ZARGES Comfort à très grande longévité, équipées de serrures encastrées.
- Malgré un poids propre réduit, résistance élevée atteignant 50 kg.
- Agrément NU pour le transport de marchandises





dangereuses possible moyennant supplément.

- Kit de roulettes 125 mm en option ou kit tout-terrain 220 mm (pour caisses à partir d'un volume de 60 litres) disponible pour plus de maniabilité.
- Moulures sur le pourtour et moulures d'angle pour plus de stabilité.
- Polyvalence garantie par une gamme complète d'équipements intérieurs adaptables.
- Protection contre la poussière et les projections d'eau grâce un joint de couvercle en mousse injectée sur tout le pourtour.

Conseils et particularités

Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur).

Tailles spéciales sur demande.

Caractéristiques du produit

Coins d'empilage	oui
Cote intérieure L x l x H	550 mm × 350 mm × 310 mm
Cotes extérieures max. L x l x H	600 mm × 400 mm × 385 mm
Couleur des coins de gerbage	Alu brut
Diamètre des roulettes	50 mm
Fermetures	Fermetures confort
Joint	Joint de couvercle en mousse injectée
Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux	25 kg
Matériau	Aluminium naturel



Matériau des coins de gerbage

Aluminium naturel

Moulures d'angle

oui

Moulures sur tout le pourtour

oui

Poids

7.3 kg

Poids total max.

25 kg

Poignée de traction

3 plans

Poignées

Poignées à ressort

Roulettes intégrées

oui

Volume

60 l

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 14.5.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.