



# Mobil Box K 424 XC - 41814

La nouvelle K 424 XC réunit la qualité légendaire des caisses ZARGES et la mobilité.

## Description du produit

- Grâce à ses roulettes intégrées et à sa poignée télescopique (réf. 41810-41814) / seconde poignée tombante à ressort à l'avant (réf. 41815), la caisse K 424 XC séduit par sa mobilité et son ergonomie.
- Les moulures d'angle et sur tout le pourtour assurent une stabilité supplémentaire, d'où une capacité de charge élevée allant jusqu'à 50 kg malgré un faible poids.
- Empilage sûr grâce à des coins d'empilage en matière plastique résistante aux chocs et des éléments d'empilage intégrés dans le cadre porteur. Empilable même avec les séries K 470 et Eurobox de ZARGES.
- Pour faciliter une utilisation sur tout type de terrain, un jeu de roulettes de 125 mm ou un jeu de roues tout-terrain de 220 mm est disponible en option.
- Caisse en aluminium robuste, mobile dans la qualité ZARGES, longue durée de vie, compagnon fiable.
- Mobilité optimale grâce aux roulettes de 50 mm intégrées et la poignée télescopique (n° de référence 41810-41814) ou seconde poignée tombante à ressort à l'avant (n° de référence 41815).
- Fonctionnement silencieux grâce aux galets





spéciaux de ø 50 mm en polyuréthane et polyamide.

- Fermetures ZARGES Comfort à très grande longévité, équipées de serrures encastrées.
- Malgré un poids propre réduit, résistance élevée atteignant 50 kg.
- Agrément NU pour le transport de marchandises dangereuses possible moyennant supplément.
- Kit de roulettes 125 mm en option ou kit tout-terrain 220 mm (pour caisses à partir d'un volume de 60 litres) disponible pour plus de maniabilité.
- Moulures sur le pourtour et moulures d'angle pour plus de stabilité.
- Polyvalence garantie par une gamme complète d'équipements intérieurs adaptables.
- Protection contre la poussière et les projections d'eau grâce un joint de couvercle en mousse injectée sur tout le pourtour.

## Conseils et particularités

Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur).

Tailles spéciales sur demande.

## Caractéristiques du produit

Coins d'empilage <b>oui</b>	Cote intérieure L x l x H <b>750 mm x 635 mm x 410 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>800 mm x 685 mm x 485 mm</b>	Couleur des coins de gerbage <b>Alu brut</b>	Diamètre des roulettes <b>50 mm</b>
Fermetures <b>Fermetures</b>	Joint <b>Joint de couvercle</b>	Masse brute max. en cas d'homologation pour produits	Matériau <b>Aluminium naturel</b>	Matériau des coins de gerbage



<b>confort</b>	<b>en mousse injectée</b>	dangereux <b>35 kg</b>		<b>Aluminium naturel</b>
Moulures d'angle <b>oui</b>	Moulures sur tout le pourtour <b>oui</b>	Poids <b>12 kg</b>	Poids total max. <b>35 kg</b>	Poignée de traction <b>2 plans</b>
Poignées <b>Poignées à ressort</b>	Roulettes intégrées <b>oui</b>	Volume <b>195 l</b>		