FICHE TECHNIQUE

Plazatec P - 41920

La solution rapide et flexible peu encombrante lorsqu'elle est repliée lors du transport.

DESCRIPTION DU PRODUIT

- La solution rapide et flexible peu encombrante lorsqu'elle est repliée lors du transport.
- Encombrement minimal pour le transport et le stockage.
- Travail confortable et sûr grâce à la grande surface de station debout.
- Marches antidérapantes striées en aluminium.
- Travail confortable et sûr grâce à la grande surface de station debout (largeur des marches 360 mm, profondeur des marches 230 mm).
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
- Extrémités de montants recouverts de capuchons en plastique.









CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Dimensions compactes pour le transport et le stockage.
Conforme à la norme EN 14183.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Arceau de sécurité	non
Charge	max. 150 kg
Cotes de transport	560 mm × 490 mm × 80 mm
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm

Propriété	Valeur
Garantie	10 ans
Hauteur de plate-forme	0.45 m
Hauteur de travail	2.45 m
Largeur de plate-forme	360 mm
Largeur extérieure, inférieure	0.48 m
Longueur de plate-forme	230 mm
Matériau	Aluminium naturel
Nombre de marches avec plate-forme	2
Normes	EN 14183
Poids	4.4 kg
Profondeur des marches	230 mm
Revêtement	naturel
Section des montants	70 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

PIÈCES DÉTACHÉES 2



Sabot intérieur
Référence 800242



Sabot intérieur
Référence 800243

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 16.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.