



## Plazamax P - 41923

La solution d'accès éprouvée aux dimensions compactes à l'état replié et stabilité optimale grâce au revêtement en caoutchouc confortable.

### Description du produit

- La solution d'accès éprouvée aux dimensions compactes à l'état replié et stabilité optimale grâce au revêtement en caoutchouc confortable.
- Arceau de sécurité avec bac de dépôt pratique, en option pour la variante à 3 marches, pour la variante à 4 ou 5 marches, l'arceau et les roulettes sur le plan d'appui sont montés de série.
- Grande surface de station debout : 230 x 360 mm.
- Marches pour une stabilité optimale et confortable, avec revêtement en caoutchouc.
- Dimensions particulièrement compactes à l'état replié.
- Extrémités de montants recouverts de capuchons en plastique.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.



### Conseils et particularités

Dimensions compactes pour le transport et le stockage.

Conforme à la norme EN 14183.

### Caractéristiques du produit



**ZARGES**

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/ch-fr/produits/plazamax-p-41923>



Arceau de sécurité <b>non</b>	Bac porte-outils <b>Plastique</b>	Charge <b>max. 150 kg</b>	Cotes de transport <b>1.140 mm × 560 mm × 80 mm</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>250 mm</b>
Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur de plate-forme <b>0.7 m</b>	Hauteur de travail <b>2.7 m</b>	Largeur de plate-forme <b>360 mm</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.56 m</b>
Longueur de plate-forme <b>230 mm</b>	Matériaux <b>Aluminium naturel</b>	Nombre de marches avec plate-forme <b>3</b>	Normes <b>EN 14183</b>	Poids <b>6.6 kg</b>
Profondeur des marches <b>230 mm</b>	Revêtement <b>naturel</b>	Section des montants <b>70 mm</b>	Type d'échelon / de marche <b>Avec revêtement en caoutchouc anti-dérapant</b>	