



Plazamax P - 41925

La solution d'accès éprouvée aux dimensions compactes à l'état replié et stabilité optimale grâce au revêtement en caoutchouc confortable.

Description du produit

- La solution d'accès éprouvée aux dimensions compactes à l'état replié et stabilité optimale grâce au revêtement en caoutchouc confortable.
- Arceau de sécurité avec bac de dépôt pratique, en option pour la variante à 3 marches, pour la variante à 4 ou 5 marches, l'arceau et les roulettes sur le plan d'appui sont montés de série.
- Grande surface de station debout : 230 x 360 mm.
- Marches pour une stabilité optimale et confortable, avec revêtement en caoutchouc.
- Dimensions particulièrement compactes à l'état replié.
- Arceau de sécurité avec bac de dépôt pratique.
- Extrémités de montants recouverts de capuchons en plastique.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.




Conseils et particularités

Dimensions compactes pour le transport et le stockage.

Conforme à la norme EN 14183.

Caractéristiques du produit



Arceau de sécurité	oui
Bac porte-outils	Plastique
Charge	max. 150 kg
Cotes de transport	1.760 mm × 580 mm × 140 mm
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de plate-forme	1.15 m
Hauteur de travail	3.15 m
Largeur de plate-forme	360 mm
Largeur extérieure, inférieure	0.6 m
Longueur de plate-forme	230 mm
Matériau	Aluminium naturel
Nombre de marches avec plate-forme	5
Normes	EN 14183
Poids	13.7 kg
Profondeur des marches	230 mm
Revêtement	naturel
Section des montants	70 mm
Type d'échelon / de marche	Avec revêtement en caoutchouc anti-dérapant

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 28.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.