



Combimaster X - 41943

Échelle pratique avec double fonction pour un maximum de souplesse.

Description du produit

- Échelle pratique avec double fonction pour un maximum de souplesse.
- Articulation robuste en acier vissée aux montants.
- Verrouillage automatique.
- Utilisable au choix comme échelle d'appui ou comme échelle double.
- Une partie de l'échelle avec large embase pour une parfaite stabilité.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

| | |
|--|----------------------------|
| Certification | TÜV-SÜD |
| Charge | max. 150 kg |
| Cotes de transport | 2.410 mm × 360 mm × 130 mm |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 265 mm |
| Garantie | 10 ans |



| | |
|--|-------------------|
| Hauteur de travail comme échelle d'appui | 5.45 m |
| Hauteur de travail comme échelle double | 3.6 m |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | sertie |
| Longueur comme échelle d'appui | 4.7 m |
| Longueur comme échelle double | 2.4 m |
| Matériau | Aluminium naturel |
| Nombre d'échelons | 8 |
| Nombre d'échelons | 2 × 8 |
| Normes | EN 131-4 |
| Poids | 12 kg |
| Poutrelle transversale large | 0.9 m |
| Profondeur des marches | 30 mm |
| Revêtement | naturel |
| Section des montants | 58 mm |
| Type d'échelon / de marche | nervuré |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 12.5.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.