



# Escalier à palier mobile, accessible des deux côtés, avec marches en caillebotis d'acier et plate- forme - 41962

La solution flexible pour les locaux humides avec une meilleure résistance au dérapage grâce aux marches en caillebotis.



## Description du produit

- La solution flexible pour les locaux humides avec une meilleure résistance au dérapage grâce aux marches en caillebotis.
- Montage simple et rapide grâce à des nouveaux éléments de liaison.
- Mobile et rapidement disponible en raison de quatre roulettes de guidage à ressort (dont deux avec frein).
- Sécurité maximale grâce à un garde-corps bilatéral d'une hauteur de 1,00 m.
- Montée confortable grâce à des marches de 200 mm de profondeur.
- Grande plate-forme de station debout 600 x 800 mm.
- Charge maximale 150 kg.



## Conseils et particularités

Rambarde des deux côtés selon EN 131-7 en option sur



les montées.

Conforme à la norme EN 131-7.

## Caractéristiques du produit

Charge	max. 150 kg
Cotes de transport	1.960 mm × 830 mm × 300 mm
Ecartement vertical entre les échelons / marches	240 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de plate-forme	0.96 m
Hauteur de travail	2.95 m
Hauteur du garde-corps	1000 mm
Largeur de plate-forme	600 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée	soudées
Longueur de plate-forme	800 mm
Matériau	Aluminium / acier galvanisé
Nombre de marches	4
Nombre de marches avec plate-forme	2 × 4
Normes	EN 131-7
Poids	59.2 kg
Profondeur des marches	200 mm
Revêtement	naturel
Surface de base	0,82 m × 1,79 m
Type d'échelon / de marche	Caillebotis



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-fr](http://www.zarges.com/ch-fr)

Efficace 12.5.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.