



# Escalier à palier mobile, accessible des deux côtés, avec marches en métal léger et plate-forme - 41981

Flexibilité maximale pour la montée et la descente, grande surface de travail sur les marches, stabilité garantie et grande mobilité grâce à quatre roulettes à ressort.



## Description du produit

- Flexibilité maximale pour la montée et la descente, grande surface de travail sur les marches, stabilité garantie et grande mobilité grâce à quatre roulettes à ressort.
- Montage simple et rapide grâce à des nouveaux éléments de liaison.
- Mobile et rapidement disponible en raison de quatre roulettes de guidage à ressort (dont deux avec frein).
- Sécurité maximale grâce à un garde-corps bilatéral d'une hauteur de 1,00 m.
- Montée confortable grâce à des marches de 200 mm de profondeur.
- Grande plate-forme de station debout 600 x 800 mm.
- Charge maximale 150 kg.





## Conseils et particularités

Rambarde des deux côtés selon EN 131-7 en option sur les montées.

Conforme à la norme EN 131-7.

## Caractéristiques du produit

Charge <b>max. 150 kg</b>	Cotes de transport <b>1.300 mm × 820 mm × 470 mm</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>240 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur de plate-forme <b>0.72 m</b>
Hauteur de travail <b>2.7 m</b>	Hauteur du garde-corps <b>1000 mm</b>	Largeur de plate-forme <b>600 mm</b>	Liaison montant-marches / échelons rivetée <b>soudées</b>	Longueur de plate-forme <b>800 mm</b>
Matériau <b>Aluminium naturel</b>	Nombre de marches <b>3</b>	Nombre de marches avec plate-forme <b>2 × 3</b>	Normes <b>EN 131-7</b>	Poids <b>31.2 kg</b>
Profondeur des marches <b>200 mm</b>	Revêtement <b>naturel</b>	Surface de base <b>0,77 m × 1,51 m</b>	Type d'échelon / de marche <b>nervuré</b>	