



Escalier à palier mobile, accessible des deux côtés, avec marches en métal léger et plate-forme - 41982

Flexibilité maximale pour la montée et la descente, grande surface de travail sur les marches, stabilité garantie et grande mobilité grâce à quatre roulettes à ressort.



Description du produit

- Flexibilité maximale pour la montée et la descente, grande surface de travail sur les marches, stabilité garantie et grande mobilité grâce à quatre roulettes à ressort.
- Montage simple et rapide grâce à des nouveaux éléments de liaison.
- Mobile et rapidement disponible en raison de quatre roulettes de guidage à ressort (dont deux avec frein).
- Sécurité maximale grâce à un garde-corps bilatéral d'une hauteur de 1,00 m.
- Montée confortable grâce à des marches de 200 mm de profondeur.
- Grande plate-forme de station debout 600 x 800 mm.
- Charge maximale 150 kg.





Conseils et particularités

Rambarde des deux côtés selon EN 131-7 en option sur les montées.

Conforme à la norme EN 131-7.

Caractéristiques du produit

| | |
|--|----------------------------|
| Charge | max. 150 kg |
| Cotes de transport | 1.980 mm × 880 mm × 300 mm |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 240 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Hauteur de plate-forme | 0.96 m |
| Hauteur de travail | 2.95 m |
| Hauteur du garde-corps | 1000 mm |
| Largeur de plate-forme | 600 mm |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | soudées |
| Longueur de plate-forme | 800 mm |
| Matériau | Aluminium naturel |
| Nombre de marches | 4 |
| Nombre de marches avec plate-forme | 2 × 4 |
| Normes | EN 131-7 |
| Poids | 36 kg |
| Profondeur des marches | 200 mm |
| Revêtement | naturel |
| Surface de base | 0,82 m × 1,79 m |



Type d'échelon / de marche

nervuré

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 1.7.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.