Nova S - 42458

Un classique pour une stabilité optimale et un travail confortable avec porte-outils pratique et assemblage marches-montants breveté ultra-résistant.

Description du produit

- Un classique pour une stabilité optimale et un travail confortable avec porte-outils pratique et assemblage marches-montants breveté ultra-résistant.
- Plate-forme de grande surface avec stries antidérapantes.
- Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
- Marches avec surfaces d'appui de 80 mm de profondeur.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Construction de marches brevetée : robustes, stable, résistantes, assemblage marches montant serti.
- Stabilité optimale de la plate-forme assurée par profilés alu extrudés double paroi.
- Deux bras de sécurité en profilé extrudé.
- Grande stabilité grâce à des sabots antidérapants en plastique.
- Profil de marche fermé et tube de guidage intégré.

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie

« professional »

Caractéristiques du produit

Bac porte-outils **Plastique**	Charge **max. 150 kg**	Cotes de transport **2.500 mm × 540 mm × 120 mm**	Ecartement vertical entre les échelons / marches **216 mm**	Garantie **10 ans**
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort **48mm / 48mm**	Hauteur de plate-forme **1.7 m**	Hauteur de travail **3.7 m**	Largeur de plate-forme **250 mm**	Largeur extérieure, inférieure **0.54 m**
Liaison montant-marches / échelons rivetée **sertie**	Longueur d'échelle **2.49 m**	Longueur de plate-forme **250 mm**	Matériau **Aluminium naturel**	Nombre de marches avec plate-forme **8**
Normes **EN 131 professional**	Poids **10.2 kg**	Profondeur des marches **80 mm**	Protection anti-écartement **Sangle**	Revêtement **naturel**
Section des montants **48 mm**	Section des montants **48 mm**	Surface de base **1,44 m × 0,54 m**	Type d'échelon / de marche **nervuré**	hauteur d'échelle verticale **2.29 m**