



## Nova B - 42464

Une échelle accessible des deux côtés, avec une conception robuste, destinée aux artisans les plus exigeants.

### Description du produit

- Une échelle accessible des deux côtés, avec une conception robuste, destinée aux artisans les plus exigeants.
- Échelle stable permettant de travailler en toute sérénité jusqu'à une hauteur de 3,65 mètres.
- Montée et descente faciles grâce à des marches solides de 80 mm de profondeur.
- Grande stabilité grâce à des sabots antidérapants en plastique.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Conception robuste : assemblage par sertissage des marches et des barreaux, avec des profilés en aluminium extrudé.
- Robuste charnière en acier.
- Profil de marche fermé et tube de guidage intégré.



### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

### Caractéristiques du produit

Certification

TÜV-SÜD



Charge	max. 150 kg
Cotes de transport	920 mm × 470 mm × 140 mm
Ecartement vertical entre les échelons / marches	216 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	2.4 m
Largeur extérieure, inférieure	0.47 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle	0.91 m
Matériau	Aluminium naturel
Nombre de marches	4
Nombre de marches	2 × 4
Normes	EN 131 professional
Poids	8.1 kg
Profondeur des marches	80 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	naturel
Section des montants	48 mm
Surface de base	0,74 m × 0,47 m
Type d'échelon / de marche	nervuré
hauteur d'échelle verticale	0.85 m



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-fr](http://www.zarges.com/ch-fr)

Efficace 9.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.