



Nova B - 42465

Équipement flexible pour une ascension sécurisée et des hauteurs jusqu'à 3,65 mètres.

Description du produit

- Équipement flexible pour une ascension sécurisée et des hauteurs jusqu'à 3,65 mètres.
- Construction de marches brevetée : robustes, stable, résistantes, assemblage marches montant serti.
- Marches avec surfaces d'appui de 80 mm de profondeur.
- Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
- Robuste charnière en acier.
- Grande stabilité grâce à des sabots antidérapants en plastique.
- Profil de marche fermé et tube de guidage intégré.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
 « professional »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Cotes de transport 1.150 mm x 490 mm x 140 mm	Ecartement vertical entre les échelons / marches 216 mm	Garantie 10 ans	Hauteur de travail 2.55 m
Largeur extérieure,	Liaison montant-	Longueur d'échelle	Matériau	Nombre de marches



inférieure 0.48 m	marches / échelons rivetée sertie	1.15 m	Aluminium naturel	5
Nombre de marches 2 × 5	Normes EN 131 professional	Poids 10.2 kg	Profondeur des marches 80 mm	Protection anti-écartement Sangle
Revêtement naturel	Section des montants 48 mm	Surface de base 0,91 m × 0,49 m	Type d'échelon / de marche nervuré	certification-mark-pf TÜV-SÜD
hauteur d'échelle verticale 1.07 m				