



Everest 2DE - 44820

Sûr, flexible et adapté aux grandes hauteurs avec un rapport prix-performances exceptionnel.

Description du produit

- Sûr, flexible et adapté aux grandes hauteurs avec un rapport prix-performances exceptionnel.
- Réglage en hauteur aisé et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
- Les deux plans de l'échelle peuvent également être utilisés séparément comme échelles d'appui (références 44834-44820).
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Les deux plans de l'échelle sont aussi utilisables séparément en échelle simple.
- Largeur extérieure du plan d'échelle inférieur 420 mm.
- Ferrures de guidage mécaniques en profilé d'aluminium extrudé.
- Sabots en plastique interchangeable antidérapants.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg



Cotes de transport	2.980 mm × 430 mm × 120 mm
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	5.65 m
Largeur extérieure de l'échelle inférieure	420 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée	serties
Longueur d'échelle, déployée	4.93 m
Longueur d'échelle, repliée	2.98 m
Matériau	Aluminium naturel
Nombre d'échelons	10
Nombre d'échelons	2 × 10
Normes	EN 131 professional
Poids	11.3 kg
Poutrelle transversale large	0.9 m
Profondeur des marches	38 mm
Revêtement	naturel
Section des montants	68 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 9.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.