



Everest 2DE - 44820

Sûr, flexible et adapté aux grandes hauteurs avec un rapport prix-performances exceptionnel.

Description du produit


- Sûr, flexible et adapté aux grandes hauteurs avec un rapport prix-performances exceptionnel.
- Réglage en hauteur aisément et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
- Les deux plans de l'échelle peuvent également être utilisés séparément comme échelles d'appui (références 44834-44820).
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Les deux plans de l'échelle sont aussi utilisables séparément en échelle simple.
- Largeur extérieure du plan d'échelle inférieur 420 mm.
- Ferrures de guidage mécaniques en profilé d'aluminium extrudé.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit





ZARGES

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/ch-fr/produits/everest-2de-44820>



| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Charge max. 150 kg | Cotes de transport 2.980 mm × 430 mm × 120 mm | Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm | Garantie 10 ans | Hauteur de travail 5.65 m |
| Largeur extérieure de l'échelle inférieure 420 mm | Liaison montant-marches / échelons rivetée sertie | Longueur d'échelle, déployée 4.93 m | Longueur d'échelle, repliée 2.98 m | Matériau Aluminium naturel |
| Nombre d'échelons 10 | Nombre d'échelons 2 × 10 | Normes EN 131 professional | Poids 11.3 kg | Poutrelle transversale large 0.9 m |
| Profondeur des marches 38 mm | Revêtement naturel | Section des montants 68 mm | Type d'échelon / de marche nervuré | certification-mark-pf TÜV-SÜD |