



Everest 2DE - 44826

Sûr, flexible et adapté aux grandes hauteurs avec un rapport prix-performances exceptionnel.

Description du produit

- Sûr, flexible et adapté aux grandes hauteurs avec un rapport prix-performances exceptionnel.
- Réglage en hauteur aisé et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
- Les deux plans de l'échelle peuvent également être utilisés séparément comme échelles d'appui (références 44834-44820).
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Largeur extérieure du plan d'échelle inférieur 420 mm.
- Ferrures de guidage mécaniques en profilé d'aluminium extrudé.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professionnel »

Caractéristiques du produit

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Certification | TÜV-SÜD |
| Charge | max. 150 kg |
| Cotes de transport | 4.660 mm × 430 mm × 145 mm |



| | |
|--|---------------------|
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 265 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Hauteur de travail | 8.7 m |
| Largeur extérieure de l'échelle inférieure | 420 mm |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | sertie |
| Longueur d'échelle, déployée | 8.29 m |
| Longueur d'échelle, repliée | 4.66 m |
| Matériau | Aluminium naturel |
| Nombre d'échelons | 16 |
| Nombre d'échelons | 2 × 16 |
| Normes | EN 131 professional |
| Poids | 21.5 kg |
| Poutrelle transversale large | 1.2 m |
| Profondeur des marches | 38 mm |
| Revêtement | naturel |
| Section des montants | 85 mm |
| Type d'échelon / de marche | nervuré |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 9.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.