



Skymaster DX - 44842

Fonctionnalité et flexibilité accrues avec équipement de base et rapport prix-performances exceptionnel.

Description du produit

- Fonctionnalité et flexibilité accrues avec équipement de base et rapport prix-performances exceptionnel.
- Plan supérieur utilisable séparément comme échelle d'appui simple (références 44837-44840).
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Ne peut pas être s'utiliser dans les escaliers.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge

Cotes de transport

Ecartement vertical entre les échelons / marches

Garantie

Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans



max. 150 kg	3.550 mm × 500 mm × 220 mm	265 mm	10 ans	9 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée sertie	Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans 8.3 m	Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable 5.8 m	Longueur d'échelle, repliée 3.54 m	Matériau Aluminium naturel
Nombre d'échelons 12	Nombre d'échelons 3 × 12	Normes EN 131 professional	Poids 25.9 kg	Poutrelle transversale large 1.2 m
Profondeur des marches 38 mm	Revêtement naturel	Section des montants 85 mm	Type d'échelon / de marche nervuré	certification-mark-pf TÜV-SÜD