




Skymaster DX - 44844

Fonctionnalité et flexibilité élevée, équipement de base et rapport qualité/prix optimal.

Description du produit

- Fonctionnalité et flexibilité élevée, équipement de base et rapport qualité/prix optimal.
- Plan supérieur utilisable séparément comme échelle d'appui simple (références 44837-44840).
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Système anti-écartement composé de sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Ne peut pas être s'utiliser dans les escaliers.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg



Cotes de transport	4.110 mm × 500 mm × 220 mm
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans	10.05 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans	9.45 m
Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable	6.654 m
Longueur d'échelle, repliée	4.1 m
Matériau	Aluminium naturel
Nombre d'échelons	14
Nombre d'échelons	3 × 14
Normes	EN 131 professional
Poids	31.5 kg
Poutrelle transversale large	1.2 m
Profondeur des marches	38 mm
Revêtement	naturel
Section des montants	98 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 28.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.