



Everest 3DE - 44854

Flexible, sûre et à prix avantageux : la solution idéale pour les grandes hauteurs.

Description du produit

- Flexible, sûre et à prix avantageux : la solution idéale pour les grandes hauteurs.
- Réglage en hauteur aisément et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
- Plan supérieur utilisable séparément comme échelle d'appui simple (références 44851-44852).
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Largeur extérieure de l'échelle inférieure: 490 mm.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

| | | | | |
|------------------------------|---|---|---------------------------|------------------------------------|
| Charge max. 150 kg | Cotes de transport 4.090 mm × 500 mm × 190 mm | Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm | Garantie 10 ans | Hauteur de travail 9.9 m |
| Largeur extérieure de | Liaison montant- | Longueur d'échelle, | Longueur d'échelle, | Matériau |



| | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|--|
| l'échelle inférieure 490 mm | Marches / échelons rivetée sertie | déployée 9.45 m | repliée 4.09 m | Aluminium naturel |
| Nombre d'échelons 14 | Nombre d'échelons 3 × 14 | Normes EN 131 professional | Poids 36 kg | Poutrelle transversale large 1.2 m |
| Profondeur des marches 38 mm | Revêtement naturel | Section des montants 85 mm | Type d'échelon / de marche nervuré | |