Combimaster DX - 44870

Alternative abordable pour une utilisation universelle en tant qu'échelle double et coulissante.



Description du produit

- Alternative abordable pour une utilisation universelle en tant qu'échelle double et coulissante.
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Utilisable comme échelle coulissantes à 2 plans ou comme échelle accessible des deux côtés.
- Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
- Avec tube transversal pour plus de stabilité.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Montants et ferrures de guidage en profilés d'alu extrudés pour un maximum de sécurité.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge	Cotes de transport	Ecartement vertical entre les échelons / marches	Garantie	Hauteur de travail
max. 150 kg	**2.970 mm × 430 mm × 120 mm**		**10 ans**	**5.7 m**

		265 mm		
Liaison montant-marches / échelons rivetée **sertie**	Longueur d'échelle, déployée **4.94 m**	Longueur d'échelle, repliée **2.98 m**	Matériau **Aluminium naturel**	Nombre d'échelons **10**
Nombre d'échelons **2 × 10**	Normes **EN 131 professional**	Poids **12.3 kg**	Poutrelle transversale large **0.9 m**	Profondeur des marches **38 mm**
Revêtement **naturel**	Section des montants **68 mm**	Type d'échelon / de marche **nervuré**	hauteur verticale comme échelle double **2.81 m**	