



Combimaster DX - 44874

Alternative abordable pour une utilisation universelle en tant qu'échelle double et coulissante.

Description du produit

- Alternative abordable pour une utilisation universelle en tant qu'échelle double et coulissante.
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Utilisable comme échelle coulissantes à 2 plans ou comme échelle accessible des deux côtés.
- Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
- Avec tube transversal pour plus de stabilité.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Montants et ferrures de guidage en profilés d'aluminium extrudés pour un maximum de sécurité.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Cotes de transport 4.090 mm × 430 mm × 135 mm	Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm	Garantie 10 ans	Hauteur de travail 7.6 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée sertie	Longueur d'échelle, déployée 6.9 m	Longueur d'échelle, repliée 4.1 m	Matériau Aluminium naturel	Nombre d'échelons 14
Nombre d'échelons 2 × 14	Normes EN 131 professional	Poids 18.2 kg	Poutrelle transversale large 1.1 m	Profondeur des marches 38 mm



Revêtement
naturel

Section des montants
85 mm

Type d'échelon / de
marche
nervuré

hauteur verticale comme
échelle double
3.86 m