



Combimaster DX - 44874

Alternative abordable pour une utilisation universelle en tant qu'échelle double et coulissante.

Description du produit

- Alternative abordable pour une utilisation universelle en tant qu'échelle double et coulissante.
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Utilisable comme échelle coulissantes à 2 plans ou comme échelle accessible des deux côtés.
- Système anti-écartement composé de sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue.
- Avec tube transversal pour plus de stabilité.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Montants et ferrures de guidage en profilés d'aluminium extrudés pour un maximum de sécurité.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg



Cotes de transport	4.090 mm × 430 mm × 135 mm
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	7.6 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle, déployée	6.9 m
Longueur d'échelle, repliée	4.1 m
Matériau	Aluminium naturel
Nombre d'échelons	14
Nombre d'échelons	2 × 14
Normes	EN 131 professional
Poids	18.2 kg
Poutrelle transversale large	1.1 m
Profondeur des marches	38 mm
Revêtement	naturel
Section des montants	85 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré
hauteur verticale comme échelle double	3.86 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 28.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.