



Caisses Y et PackSan - 45056

Conteneurs de transport et de stockage pour une utilisation militaire.



Description du produit

- Jointure de la coque intégralement soudée.
- Tôle robuste de 1,5 mm d'épaisseur
- Solide profilé de fond, de côté et de couvercle.
- Couvercle à charnières avec joint sur le pourtour.
- Solides coins d'empilage moulés sur le fond et le couvercle.
- Pieds d'empilage du fond avec orifices de fixation intérieurs et extérieurs.
- Étanche à l'eau jusqu'au rebord inférieur de la poignée rabattables par joint silicone intérieur sur le fond.
- Couvercles rabattables.
- Fermetures de confort ergonomiques et à longue durée de vie pour au moins 20 000 cycles d'actionnement.
- Couvercle démontable sur B 40.1 Y, B 40.2 Y et B 40.4 Y.
- Classe de protection IP 54 selon la norme EN 60 529 : 1992

Conseils et particularités

Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur).



Tailles spéciales sur demande.

Agrément NU pour le transport de marchandises
dangereuses possible moyennant supplément.

Caractéristiques du produit

Cote intérieure L x l x H 1.175 mm × 793 mm × 465 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 1.215 mm × 833 mm × 516 mm	Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux 137 kg	Modèle B40 Y	Poids 22 kg
Volume 433 l				