



## Baie Mitraset Classic 19" -

### 45744

Boîtier de montage destiné à accueillir des appareils électroniques au format 19 pouces

### Description du produit

- Protection contre les contraintes mécaniques telles que les chocs, les coups et les vibrations. Protection contre les interférences électromagnétiques en option.
- Indice de protection IP 65.
- Protection contre les agressions extérieures telles que la chaleur, l'humidité, l'eau et la poussière.
- Pour des charges utiles allant jusqu'à 100 kg. Les charges utiles supérieures doivent être évaluées au cas par cas.
- 3 à 16 unités de hauteur (UH), profondeur nominale (DN) 219 à 762 mm.
- Les baies de profondeur nominale 219 mm, 350 mm et 480 mm peuvent être empilées.
- Cadre oscillant à suspension élastique.
- Segments de gerbage en haut et en bas de la baie.
- Parois latérales avec évidements pour poignées rabattables.
- Renforcement également approprié pour l'installation de vannes de dépressurisation et d'un témoin d'humidité.
- Couvercle avec fermetures rapides à genouillère.
- Poignées ZARGES Comfort pour une manipulation ergonomique.
- Homologation VG 95447.





- Testé selon les normes AECTP.
- Essai selon MIL-STD-810.
- Des propriétés de blindage nettement supérieures à celles des boîtiers en plastique. Si nécessaire, celles-ci peuvent être encore améliorées grâce à des mesures spécifiques.
- Des modifications spéciales sont possibles.
- Made in Germany

## Conseils et particularités

Également disponible comme conditionnement de matières dangereuses compatible NU.

Équipement spécial varié pour de nombreuses utilisations

## Caractéristiques du produit

Cotes extérieures max. L x l x H	303 mm × 534 mm × 526 mm
Hauteur de montage	10 HE/U
Poids	8.6 kg
Profondeur nominale	219 mm

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-fr](http://www.zarges.com/ch-fr)

Efficace 28.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.