



Baie Mitraset Classic 19" - 45811

Baie support pour les appareils électroniques

Description du produit

- Protection contre les contraintes mécaniques telles que les chocs ou les vibrations. Protection contre les perturbations électromagnétiques comme les ondes radio ou la foudre en option.
- Protection contre les facteurs environnementaux comme la chaleur, l'humidité, l'eau ou la poussière.
- Capacité de charge max de 100 kg.
- 3 - 22 unités de hauteur (UH), profondeur nominale (PN) 219 – 990 mm.
- Les baies de profondeur nominale 219 mm, 350 mm et 480 mm peuvent être empilées.
- Cadre oscillant à suspension élastique.
- Segments de gerbage en haut et en bas de la baie.
- Parois latérales avec évidements pour poignées rabattables.
- Renforcement également approprié pour l'installation de vannes de dépressurisation et d'un témoin d'humidité.
- Baie de série avec renforts supplémentaires.
- Couvercle avec fermetures rapides à genouillère.
- Indice de protection IP 65.
- Homologation VG 95447.
- Testé selon les normes AECTP.
- Essai selon MIL-STD-810.





- Version modifiée avec essai selon MIL-STD-810 F.
- Contrôle du blindage selon MIL-STD-285.
- Fabrications spéciales possibles.

Conseils et particularités

Autres tailles disponibles sur demande. Hauteur du boîtier avec pied d'empilage=dimension extérieure (dimension nominale) + 11,5 mm. Profondeur du couvercle = 63 mm. Profondeur des couvercles spéciaux selon la version.

Également disponible comme conditionnement de matières dangereuses compatible NU.

Équipement spécial varié pour de nombreuses utilisations

Caractéristiques du produit

Cotes extérieures max. L x l x H	Hauteur de montage	Poids	Profondeur nominale
704 mm × 534 mm × 570,5 mm	11 HE/U	24.7 kg	610 mm