



# Recouvrements de puits en aluminium avec bac - 47002

Recouvrements de puits avec surface au choix praticables pour les personnes et les véhicules pour l'intérieur et l'extérieur.

## Description du produit

- Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
- Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
- Ouverture facile, pas de blocage.
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Charge admissible pour surface au choix : Force d'essai 125 KN (=12,5 t), uniquement après remplissage sur place de l'intérieur du couvercle avec du béton B 45 (grain 0-8).
- Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.
- Profondeur de cuve 60 mm (dont 40 mm dotés d'une grille en acier de construction et 20 mm de surface libre)



## Caractéristiques du produit

Cotes de transport	640 mm × 640 mm × 70 mm
Cotes extérieures max. L x l x H	640 mm × 640 mm
Dimensions intérieures du puits	500mm × 500mm



Hauteur de montage	80 mm
Largeur intérieure du puits	500 mm
Longueur intérieure du puits	500 mm
Matériau du cadre	Aluminium naturel
Matériau du couvercle	Aluminium naturel
Profondeur de cuvette	60 mm

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-fr](http://www.zarges.com/ch-fr)

Efficace 27.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.