




Recouvrements de puits en aluminium avec bac - 47004

Recouvrements de puits avec surface au choix praticables pour les personnes et les véhicules pour l'intérieur et l'extérieur.

Description du produit

- Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
- Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
- Ouverture facile, pas de blocage.
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Charge admissible pour surface au choix : Force d'essai 125 KN (=12,5 t), uniquement après remplissage sur place de l'intérieur du couvercle avec du béton B 45 (grain 0-8).
- Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.
- Profondeur de cuve 60 mm (dont 40 mm dotés d'une grille en acier de construction et 20 mm de surface libre)



Caractéristiques du produit

Cotes de transport 740 mm × 740 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 740 mm × 740 mm	Dimensions intérieures du puits 600mm × 600mm	Hauteur de montage 80 mm	Largeur intérieure du puits 600 mm
--	--	---	------------------------------------	--



× 70 mm				
Longueur intérieure du puits 600 mm	Matériau du cadre Aluminium naturel	Matériau du couvercle Aluminium naturel	Profondeur de cuvette 60 mm	