



Recouvrements de puits en aluminium avec bac - 47010

Recouvrements de puits avec surface au choix praticables pour les personnes et les véhicules pour l'intérieur et l'extérieur.


Description du produit

- Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
- Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
- Ouverture facile, pas de blocage.
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Charge admissible pour surface au choix : Force d'essai 125 KN (=12,5 t), uniquement après remplissage sur place de l'intérieur du couvercle avec du béton B 45 (grain 0-8).
- Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.
- Profondeur de cuve 60 mm (dont 40 mm dotés d'une grille en acier de construction et 20 mm de surface libre)



Caractéristiques du produit

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Cotes de transport | 1.140 mm × 1.140 mm × 70 mm |
| Cotes extérieures max. L x l x H | 1.140 mm × 1.140 mm |
| Dimensions intérieures du puits | 1.000mm × 1.000mm |



| | |
|------------------------------|-------------------|
| Hauteur de montage | 80 mm |
| Largeur intérieure du puits | 1000 mm |
| Longueur intérieure du puits | 1000 mm |
| Matériau du cadre | Aluminium naturel |
| Matériau du couvercle | Aluminium naturel |
| Profondeur de cuvette | 60 mm |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 13.5.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.