




Recouvrements de puits en aluminium avec plaque - 47021

Recouvrements de puits avec surface praticable et plaque de recouvrement pour l'intérieur.

Description du produit

- Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
- Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
- Ouverture facile, pas de blocage.
- Joint EPDM (joint résistant au benzène sur demande).
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Charge admissible pour plaque de recouvrement : force d'essai 15 kN (=1,5 t).
- Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.



Caractéristiques du produit

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Cotes de transport | 760 mm × 760 mm × 70 mm |
| Cotes extérieures max. L x l x H | 760 mm × 760 mm |
| Dimensions intérieures du puits | 600mm × 600mm |
| Hauteur de montage | 63 mm |
| Largeur intérieure du puits | 600 mm |
| Longueur intérieure du puits | 600 mm |



Matériau du cadre

Acier galvanisé

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 16.5.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.