



# Recouvrements de puits en aluminium avec plaque - 47023

Recouvrements de puits avec surface praticable et plaque de recouvrement pour l'intérieur.


## Description du produit

- Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
- Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
- Ouverture facile, pas de blocage.
- Joint EPDM (joint résistant au benzène sur demande).
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Charge admissible pour plaque de recouvrement : force d'essai 15 kN (=1,5 t).
- Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.



## Caractéristiques du produit

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Cotes de transport               | 960 mm × 960 mm × 70 mm |
| Cotes extérieures max. L x l x H | 960 mm × 960 mm         |
| Dimensions intérieures du puits  | 800mm × 800mm           |
| Hauteur de montage               | 63 mm                   |
| Largeur intérieure du puits      | 800 mm                  |
| Longueur intérieure du puits     | 800 mm                  |



Matériau du cadre

Acier galvanisé

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-fr](http://www.zarges.com/ch-fr)

Efficace 30.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.