



# Recouvrements de puits en acier galvanisé avec bac - 47035

Recouvrements de puits avec surface au choix praticables pour les personnes et les véhicules pour l'intérieur et l'extérieur.

## Description du produit

- Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
- Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
- Ouverture facile, pas de blocage.
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Charge admissible pour surface au choix : Force d'essai 125 KN (=12,5 t), uniquement après remplissage sur place de l'intérieur du couvercle avec du béton B 45 (grain 0-8).
- Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.
- Profondeur de cuve 80 mm (dont 40 mm dotés grille en acier de construction et 40 mm de surface libre)



## Caractéristiques du produit

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Cotes de transport               | 920 mm × 720 mm × 90 mm |
| Cotes extérieures max. L x l x H | 920 mm × 720 mm         |
| Dimensions intérieures du puits  | 800mm × 600mm           |



Hauteur de montage 90 mm

Largeur intérieure du puits 600 mm

Longueur intérieure du puits 800 mm

Matériau du cadre Acier galvanisé

Matériau du couvercle Acier galvanisé

Profondeur de cuvette 80 mm

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-fr](http://www.zarges.com/ch-fr)

Efficace 27.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.