




Recouvrements de puits en acier inox avec bac - 47065

Recouvrements de puits avec surface au choix praticables pour les personnes et les véhicules pour l'intérieur et l'extérieur.

Description du produit

- Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
- Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
- Ouverture facile, pas de blocage.
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Charge admissible pour surface au choix : Force d'essai 125 KN (=12,5 t), uniquement après remplissage sur place de l'intérieur du couvercle avec du béton B 45 (grain 0-8).
- Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.
- Profondeur de cuve 80 mm (dont 40 mm dotés grille en acier de construction et 40 mm de surface libre)



Caractéristiques du produit

Cotes de transport 750 mm x 750 mm x 90 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 755 mm x 755 mm	Dimensions intérieures du puits 635mm x 635mm	Hauteur de montage 90 mm	Largeur intérieure du puits 635 mm
Longueur intérieure du puits	Profondeur de cuvette 80 mm			



ZARGES

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:
<https://www.zarges.com/ch-fr/produits/recouvrements-de-puits-en-acier-inox-avec-bac-47065>



635 mm