




# Recouvrements de puits en acier inox avec bac - 47070

Recouvrements de puits avec surface au choix praticables pour les personnes et les véhicules pour l'intérieur et l'extérieur.


## Description du produit

- Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
- Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
- Ouverture facile, pas de blocage.
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Charge admissible pour surface au choix : Force d'essai 125 KN (=12,5 t), uniquement après remplissage sur place de l'intérieur du couvercle avec du béton B 45 (grain 0-8).
- Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.
- Profondeur de cuve 80 mm (dont 40 mm dotés grille en acier de construction et 40 mm de surface libre)



## Caractéristiques du produit

Cotes de transport	1.120 mm × 1.120 mm × 90 mm
Cotes extérieures max. L x l x H	1.120 mm × 1.120 mm
Dimensions intérieures du puits	1.000mm × 1.000mm
Hauteur de montage	90 mm
Largeur intérieure du puits	1000 mm



Longueur intérieure du puits

1000 mm

Profondeur de cuvette

80 mm

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-fr](http://www.zarges.com/ch-fr)

Efficace 30.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.